

Athis DTC

La référence pour la gestion
des entrées d'air en salle

**Comme des centaines
d'éleveurs, adopter ce boîtier
est une vraie garantie**

Ce régulateur est conçu pour gérer la dépression
et l'ambiance dans l'entrée d'air d'un bâtiment.

Il dispose d'entrées pour la mesure de :

- La dépression dans l'entrée d'air.
- La température extérieure.
- La température dans l'entrée d'air.
- L'hygrométrie dans l'entrée d'air.

Grâce à ces capteurs Il peut gérer :

- L'ouverture d'une trappe d'entrée d'air à
commande 0/10v en fonction de la dépression
souhaitée (avec la gestion d'un minimum
d'ouverture en cas de température extérieure
basse afin d'éviter le blocage par le gel).
- Un chauffage tout ou rien ou progressif (avec
la gestion d'un minimum de chauffage en cas de
température basse).
- Une commande de refroidissement tout ou rien
(suivant la température et l'hygrométrie).
- Un relais de surveillance est disponible
permettant le déclenchement d'un défaut si
la température dans l'entrée d'air dépasse les
limites programmées ou si la dépression monte
trop haut.



**Gestion complète de l'entrée d'air
d'un bâtiment**

**Gestion d'une trappe d'entrée
d'air en dépression**





**Interrogation à distance par
MULTIGRAPH**

Athis DTC

La référence pour la gestion des entrées d'air en salle






L'Athis DTC est un boîtier qui permet de gérer l'ensemble du contrôle du chauffage, en mode progressif ou tout ou rien et le refroidissement des salles.

Entrées

- Température ambiante 
- Température extérieure 
- Dépressiomètre 
- Hygrométrie ambiante 



Sorties

-  Surveillance
-  Cooling
-  Chauffage tout ou rien
-  O-IOv Chauffage progressif
-  O-IOv Contrôle trappe d'entrée d'air

Informations techniques

Type	Nombre	Fonction
Entrée sonde de température	2	Température ambiante + extérieure.
Entrée pour sonde hygrométrique	1	Hygrométrie intérieure (sonde non comprise).
Entrée pour dépressiomètre (DEPRESSIONIC)	1	Pour la trappe d'entrée d'air (capteur non compris).
Sortie 0 - 10V	2	Contrôle trappe d'entrée d'air. Contrôle du chauffage progressif.
Sorties relais	3	Refroidissement, chauffage, surveillance.

Références	Produits
C000790640	ATHIS DTC
C000634750	DEPRESSIONIC + Accessoires
C000634820	SONDE HYGROMETRIQUE
C000991565	ATHIS DIACOM
C000991570	ATHIS DIAL RS 485

Cachet du revendeur